Configuración de SIAFyC para WINDOWS 11 Pro

Para la configuración del sistema SIAFyC es necesario contar con una licencia de windows 11 versión Profesional. La instalación del sistema operativo debe seguir las configuraciones por defecto.

Paso número 1: Haga click en inicio y busque el programa "ejecutar".

Le aparecerá la siguiente ventana:

	Ejecutar	×
	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea abrir con Windows.	
A <u>b</u> rir:	gpedit.msc 1 v	
	🛞 Esta tarea se creará con privilegios administrativos.	
	2 Aceptar Cancelar E <u>x</u> aminar]

Escriba en la mismo **"gpedit.msc"** y luego haga click en aceptar.

Paso número 2: Modificar las directivas de grupo local.

Haga doble click en "Configuración del equipo"

E	Editor de directi	vas de grupo local	- 🗆 🗙
Archivo Acción Ver	Ayuda		
🗢 🔿 🔂 🔂 🖬			
 Directiva Equipo local Configuración del ec Configuración de Configuración de Plantillas adminis Configuración de usi Configuración de Configuración de Configuración de Configuración de Plantillas adminis 	Directiva Equipo local Configuración del equipo Descripción: Los administradores usan el nodo de Configuración del equipo en las directivas de grupo para establecer las directivas que se han aplicado a los equipos, sin tener en cuenta quién inició la sesión en ellos.	Nombre Configuración del equipo Configuración de usuario	
< >	Extendido Estándar		

Haga doble click en **"Configuración de Windows"**

<u>I</u>	Editor de directi	vas de grupo local	- 🗆 🗙
Archivo Acción Ver A	Ayuda		
🗢 🄿 🖄 📰 🗟 🛛			
ectiva Equipo local Configuración del equipo Configuración de softwa Configuración de Windo Plantillas administrativas Configuración de usuario Configuración de softwa Configuración de softwa Configuración de Windo Plantillas administrativas Configuración de Vindo Plantillas administrativas	Configuración del equipo Configuración de Windows Descripción: La configuración de Windows se aplica a los usuarios independientemente del equipo en el que inicien la sesión. Este nodo tiene cinco subnodos: Configuración de seguridad y Scripts.	Nombre Configuración de software Configuración de Windows Plantillas administrativas	
< >	Extendido Estándar		

Haga doble click en "Configuración de seguridad"



Haga doble click en **"Directivas locales"**

<u>_</u>	Editor de directivas de	grupo local –	□ ×
Archivo Acción Ver A	Ayuda	Descripción	
Configuración del equipo Configuración de softwa Configuración de Windo Directiva de resolució Scripts (inicio o apagi Electrica de resolució Configuración de seg Dim QoS basada en direct Plantillas administrativas Configuración de usuario Configuración de softwa Configuración de Windo Plantillas administrativas	Nombre	Descripcion Directivas de bloqueo de contraseña y cuenta Directivas de opciones de seguridad, derechos Firewall de Windows con seguridad avanzada Directivas de grupo de ubicación, icono y nom Directivas de control de aplicaciones Administración del protocolo de seguridad de l Configuración de directiva de auditoría avanzada	
< >			



Haga doble click en "Asignación de derechos de usuario".

Haga doble click en "Tomar posesión de archivos y objetos"

<u>_</u>	Editor de directivas de grupo local	-	- 🗆 🗙
Archivo Acción Ver A	yuda		
🗢 🔿 🖬 🔀 🗐	▶ ? 請		
iquipo local juración del equipo nfiguración de software nfiguración de Windows Directiva de resolución d Scripts (inicio o apagado Impresoras implementac Configuración de seguri Directivas de cuenta Directivas locales	Directiva Generar perfiles de un solo proceso Generar perfiles del rendimiento del sistema Habilitar confianza con el equipo y las cuentas de usuario p Hacer copias de seguridad de archivos y directorios Iniciar sesión como proceso por lotes Iniciar sesión como servicio Modificar la etiqueta de un objeto Modificar valores de entorno firmware Obtener acceso al administrador de credenciales como un II	Configuración de seguri Administradores Administradores,NT SER Administradores,Operad Administradores,Operad NT SERVICE\ALL SERVIC Administradores	^
 Asignación de de Qpciones de segu Firewall de Windows Directivas de Adminie Directivas de clave pt Directivas de control Directivas de segurida Configuración de dire QoS basada en directiva Intillas administrativas 	 Omitir comprobación de recorrido Permitir el inicio de sesión local Permitir inicio de sesión a través de Servicios de Escritorio re Quitar equipo de la estación de acoplamiento Realizar tareas de mantenimiento del volumen Reemplazar un símbolo (token) de nivel de proceso Restaurar archivos y directorios Sincronizar los datos del servicio de directorio Suplantar a un cliente tras la autenticación Tener acceso a este equipo desde la red Tomar posesión de archivos y otros objetos 	Todos, SERVICIO LOCAL, Invitado, Administradore Administradores, Usuarios Administradores, Usuarios Administradores SERVICIO LOCAL, Servici Administradores, Operad SERVICIO LOCAL, Servici Todos, Administradores Testw8, Administradores	
< >>			¥

Le aparecerá la siguiente pantalla: Haga click en **"Agregar usuario o Grupo"**

j –	Descrite de la Transcence de constitue en estas 2	_ 🗆 🗡
Archivo Acción Ver A	Propiedades: Tomar posesion de archivos y otros	
	Configuración de seguridad local Explicación	
Equipo local	Tomar posesión de archivos y otros objetos	de seguri ^
nfiguración de software nfiguración de Windows		es,NT SER
Directiva de resolución d Scripts (inicio o apagado	Administradores	res,Operad
Impresoras implementad Configuración de segurio		es,Operad LL SERVIC
Directivas de cuenta		es
Directiva de audit		0 LOCAL
Asignación de de Opciones de segu Firowall do Windows		nistradore
Directivas de Admini:	Agregar usuario o grupo Quitar	res, Usuarios
Directivas de restricci		AL,Servici
Directivas de control		es,Operad
Configuración de diro QoS basada en directiva		AL,Servici stradores
Intillas administrativas	Acenter Cancelar Antion	istradores
	Aceptar Cancelar Apicar	

Haga click en "Opciones Avanzadas"

Usuarios o Entidades de seguridad integrada	s Tipos de objeto
Desde esta ubicación:	
TEST_W8	Ubicaciones

Haga click en: "Buscar ahora"

	Seleccio	onar Usuarios o Grupos	×
Seleccionar este	tipo de objeto:		
Usuarios o Entid	ades de seguridad integr	adas Tipos de objeto	
Desde esta ubica	ación:		-
TEST_W8		Ubicaciones	
Consultas com	unes		
Nombre:	Empieza con 🗸 🗸	Columnas	
Descripción:	Empieza con 🗸 🗸	Buscar aho	vra
Cuentas d	eshabilitadas	Detener	
Contraseñ	as que nunca expiran		
Número de día	as transcurridos desde el	último inicio de sesión: 🔍 🔗	
Resultado de la l	púsqueda:	Aceptar Cancela	<u>۲</u>
Nombre	En la carpeta		

Seleccione su nombre de usuario.

	Selecc	ionar Usuarios o Gru	upos	×
Seleccionar este	tipo de objeto:			
Usuarios o Entid	ades de seguridad inte	gradas	Tipos o	le objeto
Desde esta ubica	ición:			
TEST_W8			Ubica	aciones
Consultas comu	ines			
Nombre:	Empieza con	Y		Columnas
Descripción:	Empieza con	~		Buscar ahora
Cuentas de	eshabilitadas			Detener
Contraseña	as que nunca expiran			
Número de día	s transcurridos desde (el último inicio de sesión:	~	P
Resultado de la b	uísqueda:	:	2 Aceptar	Cancelar
Nombre	En la carpeta			^
IUSR NETWORK SERVICIO Servicio de rec SERVICIO LO	1			
Testw8	TEST_W8	1		
TODOS LOS .				~

Acepte todas las ventanas.

Seleccionar este tipo de objeto:		
Usuarios o Entidades de seguridad integ	gradas	Tipos de objeto
Desde esta ubicación:		
TEST W8		
1231_100		Ubicaciones
Escriba los nombres de objeto que desea TEST W8\Testw8	a seleccionar (<u>ejemplo</u>	S): Comprobar nombres

Paso número 3: configurar: Opciones de seguridad

Haga doble click en "Configuración del equipo"

<u>I</u>	Editor de directi	vas de grupo local	-	
Archivo Acción Ver A	Ayuda			
 Directiva Equipo local Configuración del ec Configuración de Configuración de Plantillas adminis Configuración de us Configuración de Configuración de Plantillas adminis 	Directiva Equipo local Configuración del equipo Descripción: Los administradores usan el nodo de Configuración del equipo en las directivas de grupo para establecer las directivas que se han aplicado a los equipos, sin tener en cuenta quién inició la sesión en ellos.	Nombre Configuración del equipo Configuración de usuario		
< >>	Extendido Estándar/			

Haga doble click en "Configuración de Windows"

<u>.</u>	Editor de directi	vas de grupo local	-	×
Archivo Acción Ver	Ayuda			
 Configuración del equipo Configuración del equipo Configuración de softwa Configuración de Windo Plantillas administrativas Configuración de softwa Configuración de softwa Configuración de softwa Configuración de softwa Plantillas administrativas 	Configuración del equipo Configuración de Windows Descripción: La configuración de Windows se aplica a los usuarios independientemente del equipo en el que inicien la sesión. Este nodo tiene cinco subnodos: Configuración de seguridad y Scripts.	Nombre Configuración de software Configuración de Windows Plantillas administrativas		
< >	Extendido Estándar			

Haga doble click en "Configuración de seguridad"

Editor de directivas de grupo local – 🗆 🗙									
Archivo Acción Ver Ayuda									
🗢 🔿 🖄 📰 🗙 🗟	?								
ectiva Equipo local	🚊 Configuración de Windo	ows							
Configuración de softwa	Configuración de seguridad	Nombre							
Configuración de Windo		Directiva de resolución de n							
Directiva de resolució		Scripts (inicio o apagado)							
 Scripts (inicio o apaga Impresoras implementaria 		Configuración de seguridad							
Configuración de seg		🔐 QoS basada en directiva							
D QoS basada en direct									
Plantillas administrativas									
Configuración de softwa									
Configuración de Windo									
📋 Plantillas administrativas									
< >>	Extendido Estándar								
	,								

Haga doble click en "Directivas locales"



Haga doble click en: "Opciones de seguridad"

🗐 Editor de directivas de grupo local – 🗖 🗖									
Archivo Acción Ver A	Ayuda								
🗢 🄿 🖄 📰 🗙 🗟	?								
Directiva Equipo loca	Nombre	Descripción							
▲ M Configuración de Configuración de	📴 Directiva de auditoría	Directiva de auditoría							
Configuración	📴 Asignación de derechos de usuario	Asignación de derechos de usuario							
Directiva c	🙀 Opciones de seguridad	Opciones de seguridad							
Scripts (ini									
Impresora									
a 🚡 Configura									
Directi									
a 📴 Directi									
⊳ 🔂 Din									
Asi									
Directi									
Directi									
Directi									
> 🜏 Directi									
Config									
QoS basad									
Plantillas adm									
< >>									

Haga doble click en: **"Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los administradores en modo de aprobación de administrado".**

<u>I</u>	Editor de directivas de grupo local 🛛 🗖 🗖	×							
Archivo Acción Ver Ayuda									
 Directiva Equipo loca Configuración de Configuraciór Configuraciór Directiva c Scripts (ini) Impresora Configura Configura Directi Op Firewa Directi Plantillas adm 	Directiva Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (siempre) Configuración del sistema: subsistemas opcionales Configuración del sistema: usar reglas de certificado en ejecutables de Windows para directivas de Consola de recuperación: permitir el inicio de sesión administrativo automático Consola de recuperación: permitir la copia de disquetes y el acceso a todas las unidades y carpetas Control de cuentas de usuario: cambiar al escritorio seguro cuando se pida confirmación de elevac Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los administrador Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los usuarios están Control de cuentas de usuario: detectar instalaciones de aplicaciones y pedir confirmación de eleva Control de cuentas de usuario: elevar solo aplicaciones UIAccess instaladas en ubicaciones seguras Control de cuentas de usuario: Modo de aprobación de administrador para la cuenta predefinida A Control de cuentas de usuario: permitir que las aplicaciones UIAccess pidan confirmación de eleva Control de cuentas de usuario: permitir que las aplicaciones UIAccess pidan confirmación de eleva Control de cuentas de usuario: permitir los cambios de contraseña de cuenta de equipo Control de cuentas de usuario: requisitos de firma de servidor LDAP Criptografía de sistema: torzar la protección con claves seguras para las claves de usuario almacena Criptografía de sistema: usar algoritmos que cumplan FIPS para cifrado, firma y operaciones hash	Cc ^ De (SI De De De Ele Pe Ha De De Ha Nc Nc Nc Nc							

Haga click en **deshabilitada** y luego en **aceptar**.

Propiedades: Control de cuentas de usuario: ejecu ? ×
Configuración de seguridad local Explicación
Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los administradores en Modo de aprobación de administrador
 Habilitada Deshabilitada 1
2 Aceptar Cancelar Aplicar

Reinicie el equipo para que windows tome los cambios.

Paso número 4: Configurar: "Control de cuentas de usuario".

Busque y haga click en: "Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario".

Mueva la **barra al mínimo** y haga click en **aceptar**.



Paso número 5: Configuración de sitios seguros

haga click en inicio y busque opciones de internet

Haga click en:

- 1° Seguridad
- 2º Sitios de confianza
- 3º Baje la barra al mínimo
- 4º Sitios

Opciones de Internel	t			? ×					
Conexiones General	Seguridad 1 Privacidad Contenie								
Seleccione una zona Internet Internet Sitios de Esta zona o van a perio	Intranet local	r la configur Sitios de co que sabe que	nfianza iti ue no	guridad. 2 O ios restrii V Sitios 4					
Bajo Bajo 	Esta zona tiene por lo menos un sitio web. 3 rel de seguridad para esta zona Niveles permitidos para esta zona: Todos Bajo - Medidas de seguridad y advertencias mínimas - Puede descargarse y ejecutarse la mayor parte del contenido sin preguntar - Funciona todo el contenido activo - Apropiado para sitios en los que tiene plena confianza								
Habilitar Modo protegido (requiere reiniciar Internet Explorer) Nivel personalizado Nivel predeterminado Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado									
	Acept	ar (Cancelar	Aplicar					

Agregue la dirección del SIAFyC a los sitios de confianza: 1º Escriba la dirección del SIAFyC:

192.168.0.2 192.168.0.42 200.16.134.131 200.41.229.187

2º **Quite el tilde** de Requerir comprobación de servidor

3° Click en agregar

4º Cerrar



Paso número 6: Configuración de Microsoft Edge

Abra Edge y diríjase a configuración



Diríjase a configuración: y haga click en navegador predeterminado:

	鐐	Configuració	n x	+	U							-	ð	×
\leftarrow	\rightarrow	С	€ Edge edge://s	ettings/profiles						τõ	5∕≡	Ē		
	Cor	nfigura	ación					Q	Buscar e	n configura	ción			
	8	Perfiles							+	Agregar	perfil			
	ĉ	Privacidac servicios	l, búsqueda y						1	, igregar i				
	3	Apariencia	а						e					
		Página de principal y	inicio, página y nuevas pestañas											
	Ē	Compartir	r, copiar y pegar											
	¢	Cookies y	permisos del sitio	ad de los da	itos de explorad	ción y .	Iniciar se	esión par	a sincroni	zar los dato	s			
	٦	Navegado	or predeterminado	privacidad d	e Microsoft	15								
	$\underline{\downarrow}$	Descargas	Navegador predete	rminado										
	양	Protecciór	n infantil								>			
	Ał	Idiomas												
	Ð	Impresora	15								/			
		Sistema y	rendimiento								>			
	C	Restablece	er configuración											
	_	Teléfono y	y otros dispositivos								>			
	Ŵ	Accesibilio	dad								>			
	9	Acerca de	Microsoft Edge											
	Q	Escribe ac	quí para buscar			0	🔁 💼 🗘	•	20°C ⁄	\ @ ∰⊡ ¶	⊋ ⊲ ») I	ESP 1 23/	10:18 2/2023	\Box

Haga click en agregar e ingrese las direcciones de SIAFyC:

192.168.0.2 192.168.0.42 200.16.134.131 200.41.229.187

	SIAFyC	×	င္မ်ိဳး Configuración	×	+				_	ð	\times
\leftarrow	C & Edge	edge://setting	/defaultBrowser				6 €	Ē	é		
≡ (Configuració	'n				Q Buscar	en configura	ción			
	Microsoft Edge es su navegador predeterminado Establecer como predeterminado										
	Compatibilidad de Internet Explorer Hacer que los sitios heredados funcionen en Microsoft Edge ¿Tiene problemas para abrir sitios heredados? Con el modo Internet Explorer, puede abrir sitios heredados en Microsoft Edge. Seleccione Agregar en Páginas del modo de Internet Explorer para agregar cualquier sitio heredado a la lista de sitios que se abrirán automáticamente en modo Internet Explorer.										
	Permitir que los siti	os se vuelvan a	cargar en modo Intern	net Explorer (co	mpatibilidad IE)	0	Permitir	~			
	Al navegar en Microsof Explorer	t Edge, si un sitio re	equiere Internet Explorer p	ara ser compatible	e, puede optar por v	olver a cargarlo en moc	lo de Internet				
	Páginas del modo o Estas páginas se abrirái automáticamente en el	de Internet Explo n en modo de Inter modo de Internet	orer net Explorer durante 30 día Explorer.	as a partir de la fe	cha en que agregue	la página. Tiene 1 págir	Agrec na que se abrirá	jar			
	Página				Fecha de adició	n Expira					
	http://192.168.	2.209/			23/2/2023	25/3/2023	1	⑪			
4	𝒫 Buscar		0	H 💽	I 🗊 💼 (🤶 🔴 20°C	^ <u>@</u> ∰∎ "	다 고 \$»)	ESP 27	09:29	D